版本 Rev No.	描述 Description	日期 Date	姓名 Name







Option "K": full key 18 x 11 x 90



Signal Connector
Type: M23 Size 1-17 Pin

Pin	EnDat Code:C,M,N,U,Q	Resolver Code:R	SinCos Code:S
1	A+	n.c.	A+
2	A-	n.c.	A-
3	DATA+	n.c.	I+(index)
4	PTC+	SIN-,1 c/r	Sin-(C-),1 c/r
5	CLOCK+	COS+,1 c/r	Cos+(D-),1 c/r
6	n.c.	COS-,1 c/r	Cos-(D+),1 c/r
7	0 V	RESEX+	0 V
8	KTY84+**	KTY84+**	PTC+
9	KTY84-**	KTY84-**	PTC-/KTY-**
10	+Vcc	RESEX-	+Vcc(5Vdc)
11	B+	n.c.	B+
12	B-	n.c.	B-
13	DATA-	n.c.	I-(index)
14	CLOCK-	SIN+,1 c/r	Sin+(C-),1 c/r
15	0V sense	n.c.	0V sense
16	Vcc sense	PTC+	+Vcc sense
17	PTC-	PTC-	KTY+**

Approved

Signature	Date

材质 Material .								项目 Project-Prod.item/Instrument	
处理 Treatment .								U31340F103	
几何公差	GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance						K	未注倒角 Undimensioned chamfers	1x45°
未注公差	GB/T1804 (ISO 2768-1) Linear tolerance						m	描述 Description	
角度公差	GB/T1804 (ISO 2768-1) Angular tolerance						m	MOTOR ASSEMBLY . 电机总装	
0.5 +3	>3+ 6	>6+ 30	>30+ 120	>120 +400	>400+ 1000	>1000 +2000	>2000 +4000	未注圆角 Undimensioned radii	R0,5
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		

	年,月,日 Date	名字 Name
设计 Designed		
校对 Checked		
审核 Approved		

PHASE MOTION CONTROL

宁波菲仕运动控制技术有限公司 NINGBO PHASE MOTION CONTROL CO.,LTD.

图号 Drawing No.	版本 Rev	A
67921N-0-A-3	比例 Scale	1:5
重量 Kg Mass 213.665 数量 Qty	页码 Sheet	1/1